



HEAD PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

Safety Helmets

Headgears

Accessory

Faceshields

Auto Darkening Welding Helmet

Logo Service

● MSA V-GARD® 10173936

- เปลือกหมวกผลิตจาก HDPE (High-Density Polyethylene)
- สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์อื่นได้
- รองใน 4 จุดแบบปรับหมุน พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงื่อและให้ความสบาย
- รองในถอดเปลี่ยนได้
- มาพร้อมสายรัดคาง 2 จุด
- มาตรฐาน ANSI/ISEA Z89.1-2014, TYPE I, CLASS E,G

 HIGHLIGHT	10173935		10173939
	10173937		10173938



ANSI Z89.1
American National Standards Institute

● MSA V-GARD® 475358

- หมวกนิรภัย MSA V-GARD CAP สีขาวแบบปรับหมุน
- เปลือกหมวกผลิตจาก HDPE (High-Density Polyethylene)
 - สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้
 - รองใน 4 จุด แบบปรับหมุน FAS-TRAC III
 - น้ำหนัก 0.378 KG
 - ไม่รวมสายรัดคาง สามารถเลือกใช้สายรัดคางรุ่น 9100001 หรือ 9100002
 - มาตรฐาน ANSI/ISEA Z89.1-2014 TYPE I (CLASS E,G) , CAN/CSA Z94.1-2015 (TYPE I (CLASS E,G))



ANSI Z89.1
American National Standards Institute

● MSA V-Gard® 475369

- หมวกนิรภัย MSA V-GARD HAT แบบปรับหมุน
- ผลิตจากวัสดุ HDPE (High-Density Polyethylene)
 - แบบปีกกรอบ (Full-Brim Hat)
 - รองในในลอนปรับหมุน 4 จุด
 - น้ำหนัก 0.408 KG
 - ไม่รวมสายรัดคาง สามารถเลือกใช้สายรัดคางรุ่น 9100001 หรือ 9100002
 - มาตรฐาน ANSI/ISEA Z89.1-2014 TYPE I (CLASS E,G) , CAN/CSA Z94.1-2015 (TYPE I (CLASS E,G))



ANSI Z89.1
American National Standards Institute

	475370		475371
---	--------	---	--------

● SYNOS HARD HAT 10SNSANP-9-NS-Y

- เปลือกหมวกผลิตจาก HDPE (High-Density Polyethylene) น้ำหนักเบา
- สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้
- รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน ผ้าในลอน พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงื่อและให้ความสบาย
- รองในถอดเปลี่ยนได้
- มาพร้อมสายรัดคาง 4จุด
- มาตรฐาน EN397
- มาตรฐาน ANSI Z89.1-2009, TYPE I, CLASS E REQUIREMENTS

 HIGHLIGHT	10SNSANP-9-NS-W		10SNSANP-9-NS-R
	10SNSANP-9-NS-ORG		10SNSANP-9-NS-B
	10SNSANP-9-NS-GRN		

Synos



ANSI Z89.1
American National Standards Institute

HEAD PROTECTION

HEADGEAR



BUMP CAP

BP-61

- ผลิตจากโพลีเอทิลีน (Polyethylene)
- น้ำหนักเบา และให้ความสบาย
- รองในแบบปรับเลื่อน
- ลักษณะงานที่อาจได้รับอันตรายจากสิ่งของตกใส่ศีรษะ เช่น งานในอุตสาหกรรมอาหาร
- ไม่รวมสายรัดคาง
- มาตรฐาน CE EN812



10ISEBP-61-B



10ISEBP-61-G



10ISEBP-61-O



10ISEBP-61-R



10ISEBP-61-Y



CE
EN812



CE
EN166

A-3

โครงครอบศีรษะ รุ่น A-3 โครงครอบศีรษะโครงอลูมิเนียมใช้ร่วมกับกระบังหน้าและหมวกนิรภัย มีความเหนียวและทนทาน มีร่องสำหรับใส่เข้ากับปีกหมวก มีสปริงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นสูงต่อการประกอบกับหมวกนิรภัย และมีความคงทนและแข็งแรงใช้งานได้นานเมื่อประกอบเข้ากับแผ่นกระบังหน้าแล้ว สามารถเปิดค้างไว้ที่ด้านบนของหมวกโดยไม่มีการเลื่อนลงมาปิดหน้า

B1-YE



ANSI Z87.1
American National Standards Institute

CE
EN166

ที่ครอบศีรษะ รุ่น B1-YE โครงครอบศีรษะสำหรับยึดแผ่นกระบังหน้าที่ครอบศีรษะวัสดุ ABS ซึ่งสามารถกันกระแทกไม่ให้เกิดอันตรายบริเวณใบหน้ามีร่องในเป็นแบบปรับหมุนให้กระชับกับศีรษะ และมีแผ่นซับเหงื่อเพื่อเพิ่มความสบายใช้ร่วมกับแผ่นกระบังหน้า

*ใช้ร่วมกับกระบังหน้า BLUE EAGLE และ FIBER METAL ได้ทุกรุ่น

ACCESSORY

10ISESE170R



10ISESE171A



10ISESE171B



10ISESE171N



10MSA9100002



60MSA9100001



สายรัดคางประกอบด้วยแผ่นรองคางง่ายต่อการประกอบกับหมวกกันกระแทกใช้ร่วมกับหมวกกันกระแทก เพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่

SE170R

สายรัดคางผลิตจากอีลาสติก (ELASTIC) มีคิลขนาดเล็ก (ใช้ร่วมกับหมวก MSA ได้ทุกรุ่น)

SE171A

สายรัดคางผลิตจากอีลาสติก (ELASTIC) (ไม่สามารถใช้ร่วมกับหมวก MSA USA)

SE171B

สายรัดคางผลิตจากไนลอน (NYLON) (ไม่สามารถใช้ร่วมกับหมวก MSA USA)

SE171N

รองในหมวก ชนิดปรับเลื่อน ผลิตจากโพลีเอทิลีน (POLYETHYLENE) เหมาะสำหรับศีรษะ ขนาด 6 1/2 - 8" (สามารถใช้ร่วมกับหมวก BUMP CAP)

9100001

สายรัดคาง MSA ชนิด D CHIN STRAP ชนิด 2 จุด

9100002

สายรัดคาง MSA ชนิด 4 จุด ผลิตจากไนลอน



11ISESE375A



11ISESE378H

SE375A



โครงครอบศีรษะพร้อม Browguard ป้องกันอันตรายจากทางด้านหน้าและด้านบน พร้อมสายรัดปรับความกระชับแบบหมุน สะดวกในการสวมใส่ กระชับ มีแผ่นป้องกันเหงื่อด้านหน้าให้ความสบาย สวมใส่ได้นาน และสามารถเปิดขึ้นเมื่อไม่ได้ใช้งาน

*ใช้ร่วมกับกระบังหน้า BLUE EAGLE และ FIBER METAL ได้ทุกรุ่น

อุปกรณ์สำหรับติดที่ครอบหูและกระบังหน้า

อุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ติดอุปกรณ์ PPE อื่นๆ เพื่อใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเช่นที่ครอบหู และกระบังหน้า หรือใส่อุปกรณ์ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน


*ใช้ร่วมกับกระบังหน้า BLUE EAGLE และ FIBER METAL ได้ทุกรุ่น



by Honeywell

4178CL

กระบังหน้า Fibre-Metal ทำจาก Propionate โดยการฉีดขึ้นรูปให้ความแข็งแรง สามารถติดตั้งเข้ากับโครงครอบศีรษะได้ง่าย สามารถป้องกันสะเก็ดของแข็ง, ฝุ่นละอองและการกระเด็นของสารเคมีได้ดี มีความหนา 0.06 นิ้ว (1.5 มิลลิเมตร) ให้ประสิทธิภาพการป้องกันที่เหนือกว่า ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI Z87.1+ (Standard for eye and face protection) และ CSA Z94.3



กระบังหน้าผลิตจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีขนาดที่สามารถป้องกันได้ทั้งใบหน้าสามารถติดตั้งเข้ากับโครงครอบศีรษะได้ง่าย สามารถป้องกันสะเก็ดของแข็ง, ฝุ่นละอองและการกระเด็นของสารเคมีได้ดี ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน CE EN166 ANSI Z87.1



- กระบังหน้าเลนส์ใส
11ISEFC-28
สำหรับป้องกันความร้อน
สะเก็ดสารเคมี



- กระบังหน้าเลนส์ใส
11ISEFC-48
สำหรับป้องกันการกระแทก
การกระเด็นของสารเคมี
การเจาะทะลุ



- กระบังหน้าเลนส์เขียวเข้ม
11ISEFC-48G
ใช้สำหรับงานเชื่อมแก๊ส
งานตัด



HEAD PROTECTION

WELDING HELMETS



● FS-701

- หมวกกอกสำหรับงานเชื่อมแบบสวมศีรษะ
- หมวกกอกเชื่อมป้องกันการกระแทก
 - เลนส์ขนาด 2 x 4-1/4 นิ้ว
 - รองในเป็นแบบปรับหมุน
 - มาตรฐาน CE, EN175



● SE2702

- หมวกกอกสำหรับงานเชื่อมพร้อมเลนส์ชนิดปรับแสงอัตโนมัติ
- เลนส์ขนาด 90 x 110 x 7 มม.
 - มีความทนทาน ป้องกันน้ำ
 - รองในเป็นแบบปรับหมุน
 - มีการออกแบบที่แตกต่าง หมวกกอกทนต่อแรงกระแทก
 - เลนส์ดำปกป้องกันส่วนหน้าอกและลำคอจากประกายไฟ
 - ผ่านมาตรฐาน CE, EN175 และ ANSI Z87.1



LOGO SERVICE

● CUSTOMIZE LOGO YOUR SAFETY GEAR

รับ Pad Logo บนหมวกหรือวัสดุ อุปกรณ์ตามความต้องการ ด้วยเครื่องจักรเฉพาะ คุณภาพสูง สวยงาม ทนทานไม่ลอก่อน ไม่ซีดจาง อายุการใช้งานยาวนาน

- สีสดใสไม่ เหมือนจริง โดยการผสมสีด้วยคอมพิวเตอร์
- สีไม่ลอก่อน หรือซีดจางต่างจากงานสติกเกอร์
- ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถพิมพ์บนเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆได้

